



Фильтры тонкой очистки Н13 (HEPA)

Страница 1 из 3

Применяются для финишной очистки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования для медицинских учреждений и чистых производственных помещений.

Предназначены для установки на участках между вентустановками и решетками.

Рекомендуется предварительная фильтрация воздуха с классом фильтра не ниже F9.

Фильтры тонкой очистки Н13 (HEPA) состоят из корпуса и сменного фильтрующего элемента.

Корпус имеет ревизионный люк для замены фильтрующего элемента.

Цены включают НДС18%.

Условная единица (у.е.) эквивалентна Евро.

Расчеты осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ+2%

Публичная оферта, не является рекламой.

	Секция фильтра тонкой очистки Н13 (HEPA)	
	Тип	KG20
	Максимальный расход воздуха	до 2.000 м3/ч
	Начальное сопротивление, Па	500 м3/ч - 100 Па
		1.000 м3/ч - 200 Па
		1.500 м3/ч - 300 Па
		2.000 м3/ч - 400 Па
	Размеры корпуса фильтра	800x800x345 h (mm)
	Подсоединительные размеры	700x245 h (mm)
	Расположение ревизионной двери	Снизу или сверху
Вес секции с фильтром	50 кг	
Цена секции с фильтром:	1.524 У.Е.	
Цена сменного фильтра Н13:	756 У.Е.	
	Секция фильтра тонкой очистки Н13 (HEPA)	
	Тип	TOP43
	Максимальный расход воздуха	до 3.000 м3/ч
	Начальное сопротивление, Па	1.500 м3/ч - 125 Па
		2.000 м3/ч - 167 Па
		2.500 м3/ч - 208 Па
		3.000 м3/ч - 250 Па
	Размеры корпуса фильтра	1017x712x712 h (mm)
	Подсоединительные размеры	608x608 h (mm)
	Расположение ревизионной двери	Левая или Правая
Вес секции с фильтром	100 кг	
Цена секции с фильтром:	2.293 У.Е.	
Цена сменного фильтра Н13:	568 У.Е.	



Фильтры тонкой очистки H13 (HEPA)





Страница 2 из 3

<p>Вид с боку</p> <p>План-вид</p> <p>R1</p>	Секция фильтра тонкой очистки H13 (HEPA)	
	Тип	TOP64
	Максимальный расход воздуха	до 4.350 м3/ч
	Начальное сопротивление, Па	2.000 м3/ч - 115 Па
		2.500 м3/ч - 144 Па
		3.000 м3/ч - 172 Па
		3.500 м3/ч - 201 Па
		4.000 м3/ч - 230 Па
	4.350 м3/ч - 250 Па	
	Размеры корпуса фильтра	1017x1017x712 h (mm)
Подсоединительные размеры	913x608 h (mm)	
Расположение ревизионной двери	Левая или Правая	
Вес секции с фильтром	120 кг	
Цена секции с фильтром:	3.101 У.Е.	
Цена сменного фильтра H13:	940 У.Е.	
<p>Вид с боку</p> <p>План-вид</p> <p>R1</p>	Секция фильтра тонкой очистки H13 (HEPA)	
	Тип	TOP96
	Максимальный расход воздуха	до 5.700 м3/ч
	Начальное сопротивление, Па	3.000 м3/ч - 131 Па
		3.500 м3/ч - 153 Па
		4.000 м3/ч - 175 Па
		4.500 м3/ч - 197 Па
		5.000 м3/ч - 219 Па
	5.500 м3/ч - 241 Па	
	5.700 м3/ч - 250 Па	
Размеры корпуса фильтра	1017x1017x1017 h (mm)	
Подсоединительные размеры	913x913 h (mm)	
Расположение ревизионной двери	Левая или Правая	
Вес секции с фильтром	160 кг	
Цена секции с фильтром:	4.136 У.Е.	
Цена сменного фильтра H13:	1.378 У.Е.	



Фильтры тонкой очистки H13 (HEPA)

Страница 3 из 3

<p>Вид с боку</p>  <p>План-вид</p> 	Секция фильтра тонкой очистки H13 (HEPA)	
	Тип	TOP130
	Максимальный расход воздуха	до 8.700 м3/ч
	Начальное сопротивление, Па	4.000 м3/ч - 115 Па
		4.500 м3/ч - 129 Па
		5.000 м3/ч - 144 Па
		5.500 м3/ч - 158 Па
		6.000 м3/ч - 172 Па
		6.500 м3/ч - 187 Па
		7.000 м3/ч - 201 Па
7.500 м3/ч - 215 Па		
8.000 м3/ч - 230 Па		
8.500 м3/ч - 244 Па		
8.700 м3/ч - 250 Па		
Размеры корпуса фильтра	1322x1017x1017 h (mm)	
Подсоединительные размеры	1218x913 h (mm)	
Расположение ревизионной двери	Левая или Правая	
Вес секции с фильтром	190 кг	
Цена секции с фильтром:	5.550 У.Е.	
Цена сменного фильтра H13:	2.297 У.Е.	
<p>Вид с боку</p>  <p>План-вид</p> 	Секция фильтра тонкой очистки H13 (HEPA)	
	Тип	TOP170
	Максимальный расход воздуха	до 12.000 м3/ч
	Начальное сопротивление, Па	5.350 м3/ч - 111 Па
		5.500 м3/ч - 115 Па
		6.000 м3/ч - 125 Па
		6.500 м3/ч - 135 Па
		7.000 м3/ч - 146 Па
		7.500 м3/ч - 156 Па
		8.000 м3/ч - 167 Па
8.500 м3/ч - 177 Па		
9.000 м3/ч - 187 Па		
9.500 м3/ч - 198 Па		
10.000 м3/ч - 208 Па		
10.500 м3/ч - 219 Па		
11.000 м3/ч - 229 Па		
11.500 м3/ч - 239 Па		
12.000 м3/ч - 250 Па		
Размеры корпуса фильтра	1322x1017x1322 h (mm)	
Подсоединительные размеры	1218x1218 h (mm)	
Расположение ревизионной двери	Левая или Правая	
Вес секции с фильтром	230 кг	
Цена секции с фильтром:	6.228 У.Е.	
Цена сменного фильтра H13:	2.775 У.Е.	